

КМС-81/2.7

синтетическая резина

и модифицированный сополимер

+ O

Размеры

Длина рулона, метр	100 (- 3 / + 5)
Ширина ленты, миллиметр	50, 70, 100
Вес грамм /м2	2.700
Толщина ленты, миллиметр	2.7 (+ / - 0,15)







Свойства покрытия

Вид покрытия	синтетическая резина и модифицированный сополимер
Твердость покрытия	50, Твердость ед. по Шору А (+ / - 5)
Цвет	белый
Истирание мм3	< 270

Технические характеристики

Вид тканевой основы	хлопок/полиэстер
Прочность на растяжение Н/см	
По длине ткани	> 1.100 /5
По ширине ткани	> 1.000 /5
Прочность клеевой основы Н/см	
Тканевая основа/ покрытие	> 90 /5

Устойчивость к различным средам

Теплостойкость	Кислотная среда	Щелочная среда	Масла	Жиры	Горячая вода
					
100	•	•	•	•	•

Обозначения

- SK** Только с самоклеющейся пленкой
- +** Отличная устойчивость к маслам и жирам
- ▲** Устойчивость к маслам и жирам при определенных условиях
- O** Возможно изготовление с самоклеющейся пленкой
- Ω** Антистатик