

BOBOROLL

Лента на валы

SKS

самоклеющаяся пленка

Размеры

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Длина рулона, метр | 50 + 100 (- 3 / + 5) |
| Ширина ленты, миллиметр | 50,70,100 |
| Вес грамм /м2 | 130 |
| Толщина ленты, миллиметр | 0.13 |

Свойства покрытия

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Вид покрытия | на основе синтетической резины |
| Твердость покрытия | - |
| Цвет | - |
| Истирание мгр./см.2 | - |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|---|
| Вид тканевой основы | - |
| Прочность на растяжение Н/см | - |
| По длине ткани | - |
| По ширине ткани | - |
| Прочность клеевой основы Н/см | - |
| Тканевая основа/ покрытие | - |

Устойчивость к различным средам

| | | | |
|---|---|---|---|
| Теплостойкость | Конденсированная вода | Срок службы | Пластификатор |
|  |  |  |  |
| -40 до +120 | - | высокий | очень высокий |

Обозначения

- SK Только с самоклеющейся пленкой
- + Отличная устойчивость к маслам и жирам
- ▲ Устойчивость к маслам и жирам при определенных условиях
- Возможно изготовление с самоклеющейся пленкой
- Ω Антистатик